



FOA 926 BP



FOA 926 BP

Global FOA Series

2 OR 3 NEEDLE FEED OFF THE ARM MACHINES

FOA 925

- Double needle, feed off the arm machine for sewing light / medium weight materials.
- Máquina de brazo de alimentación, dos agujas, para géneros finos y medios.
- Zweinadel Armabwärtsmaschine zum Nähen von leichten und mittelschweren Materialien.
- Machine bras déporté à deux aiguilles pour la couture de tissus légers et moyens.

FOA 926

- Three needle, feed off the arm machine for sewing medium / heavy weight materials.
- Máquina de brazo de alimentación, tres agujas, para géneros medios y medio pesados.
- Dreinadel Armabwärtsmaschine zum Nähen von mittleren und schweren Materialien.
- Machine bras déporté à trois aiguilles pour la couture de tissus moyens et lourds.

FOA 926 P

- Three needle, feed off the arm machine with puller for sewing denim materials.
- Máquina de brazo de alimentación, tres agujas. Equipada con puller para coser jeans.
- Dreinadel Armabwärtsmaschine mit Puller zum Nähen von Jeansmaterialien.
- Machine bras déporté à trois aiguilles pour la couture de tissus moyens et lourds, avec puller.

FOA 926 BP

- Three needle, feed off the arm machine with electronic belt puller for sewing denim materials. Standard equipped with built-on Ho Hsing direct drive servomotor and control box.
- Máquina de brazo de alimentación, 3-agujas con puller de correa para coser materiales de jeans. Estándar equipada con un servo-motor Ho Hsing incorporado de tracción directa.
- Dreinadel Armabwärtsmaschine mit elektronischem Puller um Jeans zu nähen. Ho Hsing Anbaumotor und Steuerkasten.
- Machine bras déportée trois aiguilles avec puller à bande électronique pour couture de jeans. Équipée en standard avec un servo moteur direct drive Ho Hsing et boîte de contrôle,

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOA 925

MACHINE SPEED
max 4000 spm

STITCH LENGTH
max 2,5 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 10 mm

NEEDLE TYPE
TVx64

NEEDLE GAUGE
standard 4,8 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOA 926 (P&BP)

MACHINE SPEED
max 3600 spm

STITCH LENGTH
max 4,2 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 12 mm

NEEDLE TYPE
TVx5

NEEDLE GAUGE
standard 7,2 mm